

## 第 2 章 HTML 基本结构

### 学习导航

1. HTML 的基本结构
2. HTML 控制标记的格式
3. 最常用的控制标记

主讲教师：李炎恢  
官方网站：<http://www.php100.com>

本章讲解最基本的 HTML 元素，也就是创建文档结构所需的元素。例如：标题、段落、页面分隔、注释等等。

### 2.1 HTML 的基本结构

<html>	-----根控制标记
<head>	-----头控制标记
<title>标题</title>	-----标题标记
</head>	-----头控制标记（尾）
<body>	
	-----网页显示区域
</body>	
</html>	-----根控制标记(尾)

(1). <html>...</html>根控制标记

开头和结尾成对出现，双标签

(2). <head>...</head>头控制标记

1. <title>很单纯的文件标题声明
2. <meta>控制标记的动态文件转换声明
3. <base>超链接网址基准参考点
4. Javascript 和 VBScript 程序
5. stylesheet 可用来设置排版来的声明

## 6. <link>可引用外部文件，如 CSS 排版样本

(3). <title>...</title> 设置浏览器的视窗标题

(4). <body>...</body> 页面可见内容

## 2.2 HTML 控制标记的格式

(1). <标记名称>

单一型, 无设置值的。

如: <br>

(2). <标记名称 属性="属性值">

单一型, 有设置值的。

如: <hr width="80%">

(3). <标记名称>...</标记名称>

对称型, 无设置值。

如: <title>...</title>

(4). <标记名称 属性="属性值">...</标记名称>

对称型, 有设置值。

如: <body bgcolor="red">...</body>

<font size="7">...</font>

## 2.3 最常用的控制标记

(1). 跳行 <br>

格式: <br>

无属性设置

(2). 段落 <p>

格式: <p align="排列方式">...</p>

属性名称	属性值	说明
align	left	往左靠 (默认)
	center	往中靠
	right	往右靠

(3). 水平直线 <hr>

格式: <hr>

属性名称	属性值	说明
size	像素	绝对设置, 以数字表示, 属性值越大, 线越粗
	百分比	相对设置, 以%表示, 属性值越大, 线越粗
width	像素	绝对设置, 长度不会应视窗的改变而改变
	百分比	相对设置, 长度会随着视窗宽度而改变
noshade		实体线

(4). 向中对齐 <center> (被废弃的标签)

格式: <center>...</center>

(5). 背景色与文字设置

格式: <body bgcolor="背景色" text="文字颜色">

整体页面的边距, 行距

<body leftmargin="像素" topmargin="像素">

(6). 标题文字设置

格式: <h1>...</h1>

<h2>...</h2>

<h3>...</h3>

<h4>...</h4>

<h5>...</h5>

<h6>...</h6>

属性名称	属性值	说明
align	left	靠左
	center	靠中
	right	靠右

(7). 特殊字符设置

格式: <      lt;  
         >      gt;  
         &      amp;  
         "      quot;

(8). 在 HTML 备注

格式: <!--...-->

(9). 实体字符控制标记

1. <b>...</b>      粗
2. <i>...</i>      斜
3. <s>...</s>      删
4. <u>...</u>      下划
5. <tt>...</tt>      电报
6. <sub>...</sub>      下标
7. <sup>...</sup>      上标

(10). 语意字符控制

1. <address>...</address>      地址
2. <big>...</big>      大字
3. <del>...</del>      删除

- |                         |          |
|-------------------------|----------|
| 4. <ins>...</ins>       | 修改       |
| 5. <small>...</small>   | 小字       |
| 6. <strong>...</strong> | 加强语气(加粗) |
| 7. <em>...</em>         | 加强语气(倾斜) |

(11). <font>字体控制 (被废弃的标签)

格式: <font>...</font>

属性名称	属性值	说明
size	0-7	字体大小
color	英文或十六	颜色
face	字体	字体

(12). 格式化

格式: <pre>...</pre>

让书写的文字格式化!

(13). 引用文本

格式: <blockquote>...</blockquote>

属性名称	属性值	说明
cite	url	被引用的地址

# 感谢收看本次教程!

还有什么疑问可以到 [www.php100.com](http://www.php100.com)

也可以以发送邮件到 [yc60.com@gmail.com](mailto:yc60.com@gmail.com)

本次演讲老师：李炎恢