

Abc 第一章

public['pʌblik] 公共的,公用的

static['stætik] 静的;静的;静止的

void: [vɔɪd] 空的

main: [meɪn] 主要的 重要的

class: [klɑ:s] 类

system: ['sɪstəm] 系统 方法

out: [aʊt] 出现 出外

print: [prɪnt] 打印

eclipse: ['ɪklyps] java 编程软件

第二章

string: [strɪŋ] 字符串类型

double: ['dʌbl] 双精度浮点型

int: [ɪnt] 整型

char: [tʃ:] 字符型

scanner: ['skænə] 接收输入

integer: ['ɪntɪdʒə] 整数 整型

type: [taɪp] 类型

第三章

Boolean: ['bu:li:ən] 布尔类型真假二值

true: [tru:] 真

false: [fɔ:ls] 假 不正确的

if: [ɪf] 如果

else: [els] 否则

simple: ['sɪmpl] 简单 单一体

第四章

case: [keɪs] 实例 框架

default: [di'fɔ:lt] 或者

switch: [swɪtʃ] 判断语句

break: [breɪk] 退出

match: [mætʃ] 匹配

assess: [ə'ses] 评估

exception: [ɪk'sepʃən] 异常

equals: ['i:kwəls] 判断两个字符串是否相等

第五章

while: [hwaɪl] 循环

index: ['ɪndeks] 下标

bug: [bʌg] 缺陷

debug: [di:'bʌg] 调试

step: [step] 步骤

error: ['erə] 错误

answer: ['ɑ:nsə] 答案 回答

第六章

rate: [reɪt] 比率

young: [jʌŋ] 年轻的

schedule: ['skedʒul] 表 清单

negative: ['negətɪv] 否定的

customer: ['kʌstəmə] 顾客 买主

birthday: ['bɜ:θ deɪ] 生日

point: [pɔɪnt] 分数 得分

continue: [kən'tɪnju:] 进入到下一个循环

return: [ri'tɜ:n] 返回 (值)

schedule: ['skedʒul] 表 清单

total: ['təʊtl] 总人数,,全体的

第七章

array: [ə'reɪ] 数组

length: [lenθ] 长度

sort: [sɔ:t] 分组 排序

primitive: ['prɪmɪtɪv] 初始的 简单的

reference: ['refərəns] 参照 证明 关系

info: ['ɪnfəʊ] 通知 报告 消息

interface: ['ɪntəfeɪs] 接口

第九章

random: ['rændəm] 随机数

insert: [ɪn'sɜ:t] 插入 嵌入

compare: [kəm'peɪ ə] 比较 对照

ignore: [ɪg'nɔ:] 忽视 不理睬

triangle: ['traɪæŋgl] 三角形

invert: [ɪn'vɜ:t] 使转位 倒转

diamond: ['daɪəmənd] 菱形

password: ['pɑ:swə:d] 密码 口令

第十章:

change: [tʃ eɪndʒ] 交换 互换

password: ['pɑ:swə:d] 口令 密码

administrator: [əd'mɪnɪstreɪtə] 管理员

initial: [ɪ'niʃ əl] 开始的 最初的

class: [klɑ:s] 类

object: ['ɒbdʒɪkt] 物体 对象

return: [ri'tɜ:n] 返回

encapsulation: [ɪn,kæpsju'leɪʃ ən] 封装

null: [nʌl] 空的

第十一章:

person: ['pɜ:sn] 人

start: [stɑ:t] 开始

menu: ['menju:] 菜单

login: [lɒg'in] 注册 登陆
main: [mein] 主要的
document: ['dɒkjumənt] 文档
display: [di'splei] 显示
method: ['meθəd] 方法 条理
version: ['və:ʃən] 译文 版本
orient: ['ɔ:riənt] 东方的
parameter: [pə'ræmitə] 参数
since: [sins] 自.....之后
calculator: ['kælkju,leɪtə] 计算

第十三章:

shape: [ʃeɪp] 形状
open: [əʊp] 开放
change: [tʃeɪndʒ] 交换 互换
date: [deɪt] 日期 日子
research: [ri'sə:tʃ] 研究 调查
triangle: ['traɪæŋɡl] 三角形
practice: ['præktɪs] 练习
loan: [ləʊn] 借出 借给
operator: ['ɒpə,reɪtə] 操作员
protect: [prə'tekt] 保卫 护卫
private: ['praɪvɪt] 私人的 私有的

第十四章

manage: ['mænɪdʒ] 控制
search: [sə:tʃ] 搜寻 查找
upper: ['ʌpə] 上面的

第十五章

equal: ['i:kwəl] 相等的
ignore: [ɪg'nɔ:] 忽视 驳回
lower: ['ləʊə] 较低的 下部的
last: [lɑ:st] 最后的
trim: [trɪm] 切除 修改 缩减
concatenate: [kən'kæteɪnɪt] 使连锁 连成一串 使连接
buffer: ['bʌfə] 缓冲储存器
final: ['faɪnəl] 最后的 最终的

定义变量中常用的单词

score: [skɔ:] 成绩
price: [praɪs] 价钱
test: [test] 实验
demo: ['deməʊ] 样本

sum: [sʌm] 和
num: [nʌm] 数字
height: [haɪt] 身高
weight: [weɪt] 体重
music: ['mju:zɪk] 音乐
computer: [kəm'pjʊ:tə] 电脑
student: ['stju:dənt] 学生
total: ['təʊtl] 总计的,总括的,全体的
max 最大的
min 最小的
avg 平均分
Add 加
Minus 减
multiply: ['mʌltɪplaɪ] 乘
divide: [dɪ'vaɪd] 除
Monday: ['mʌndeɪ] 星期一
Tuesday: ['tju:zdeɪ] 星期二
Wednesday: ['wenzdeɪ] 星期三
Thursday: ['θɜ:zdeɪ] 星期四
Friday: ['fraɪdeɪ] 星期五
Saturday: ['sætədeɪ] 星期六
Sunday: ['sʌndeɪ] 星期日

月份+缩写

一月: January Jan.
二月: February Feb.
三月: March Mar.
四月: April Apr.
五月: May -
六月: June -
七月: July -
八月: August Aug.
九月: September Sept.
十月: October Oct.
十一月: November Nov.
十二月: December Dec

春 spring
夏 summer
秋 autumn (fall)
冬 winter

Java 关键字 速查表

访问控制:

private 私有的

protected 受保护的

public 公共的

类、方法和变量修饰符

abstract 声明抽象

class 类

extends 扩充,继承

final 终极,不可改变的

implements 实现

interface 接口

native 本地

new 新,创建

static 静态

strictfp 严格,精准

synchronized 线程,同步

transient 短暂

volatile 易失

程序控制语句

break 跳出循环

continue 继续

return 返回

do 运行

while 循环

if 如果

else 反之

for 循环

instanceof 实例

switch 开关

case 返回开关里的结果

default 默认

错误处理

catch 处理异常

finally 有没有异常都执行

throw 抛出一个异常对象

throws 声明一个异常可能被抛出

try 捕获异常

包相关

import 引入

package 包

基本类型

boolean 布尔型

byte 字节型

char 字符型

double 双精度,

float 浮点

int 整型

long 长整型

short 短整型

null 空

true 真

false 假

变量引用

super 父类,超类

this 本类

void 无返回值