

## Day10-5是否显示错误报告

### 错误报告的显示问题

所谓错误报告，就是显示在网页上的错误提示内容！

有关错误报告，有2个问题需要处理：

#### 是否显示错误报告：

有2种做法可以来设定是否显示：

做法1：

在php.ini文件中，设定display\_errors的值，为on（显示），或为off（不显示）

```
8 ; Production Value: Off
7 ; http://php.net/display-errors
8 display_errors = On
```

可以修改为

```
535 ; Development Value: On
536 ; Production Value: Off
537 ; http://php.net/display-errors
538 display_errors = Off
539
540 : The display of errors which occur during PHP's startup sequence are handled
```

当然，作为开发阶段，我们都应该显示错误信息

注意，前提条件都是我们apache已经装载了php.ini文件——这一点，需要在apache的配置文件httpd.conf中加入如下一行：

PHPIniDir "php.ini文件的位置（路径）"

比如：

```
</FilesMatch>
PHPIniDir "F:/amp/php"
<IfModule !mpm_network_module>
<IfModule !mpm_winnt_module>
#
```

做法2：

直接在php的脚本文件中使用函数ini\_set()来对其进行设置：

```
ini_set("display_errors", 0); // 不显示错误报告
echo "<br />aaa";
echo $v1; // 使用不存在的变量
echo C1; // 使用不存在的常量
echo "<br />bbb";

echo "<hr />bbb";
include './no_this_file.php';

echo "<br />ccc";
```

当然，如果设置为1，就是显示！

注意：

1. 不管哪种形式，该单词是一样的：display\_errors
2. 使用php.ini配置，影响的是全局（即所有php网页）；
3. 在某个脚本代码中使用ini\_set()设置，就只影响该脚本代码本身——这是常用的方式。
4. 脚本中的设置优先于php.ini中的设置