

Day10-6显示哪些级别的错误

显示哪些级别的错误报告：

显然，前提是“display_errors”设置为On(或1)，表示可以显示。

显示哪些级别的错误报告，也有2个做法：

做法1：在php.ini文件中：

```
; Default Value: E_ALL & ~E_NOTICE      默认值
; Development Value: E_ALL | E_STRICT   开发阶段使用值
; Production Value: E_ALL & ~E_DEPRECATED 产品阶段使用的值
; http://php.net/error-reporting
error_reporting = E_ALL | E_STRICT
```

这个值代表目前所有错误都显示

修改为：

```
error_reporting = E_NOTICE|
```

更多示例为：

error_reporting = E_NOTICE | E_WARNING | E_ERROR //显示该3种

error_reporting = E_ERROR | E_USER_ERROR //显示该2种严重错误

要想代表真正的所有错误，应该写为：

E_ERROR | E_STRICT 图示如下：

E_ALL为：01110111111111

E_STRICT: 00001000000000

“|”运算

结果为：01111111111111

做法2：在当前脚本代码中：

跟php.ini中设置的其实是一样，举一些例子如下：

ini_set("error_reporting", E_NOTICE); //就显示该一个级别的错误

ini_set("error_reporting", E_NOTICE | E_WARNING); //就显示该2个级别的错误

ini_set("error_reporting", E_NOTICE | E_WARNING | E_ERROR); //就显示该3个级别的错误

ini_set("error_reporting", E_ALL | E_STRICT); //就显示所有级别的错误