

A2A integration [,inti'greɪʃən] A2A 整合

abstract ['æbstrækt, æb'strækt] 抽象的

abstract base [beɪs] class (ABC) 抽象基类

abstract class 抽象类

abstraction [æb'strækʃən] 抽象、抽象物、抽象性

access ['ækses, 'æksəs, æk'ses] 存取、访问

access level ['levəl] 访问级别

access function ['fʌŋkʃən] 访问函数

account [ə'kaʊnt] 账户

action ['ækʃən] 动作

activate ['æktiveɪt] 激活

active ['æktɪv] 活动的

actual parameter ['æktʃuəl] [pə'ræmɪtə] 实参

adapter [ə'dæptə] 适配器

add-in 插件

address [ə'dres] 地址

address space 地址空间

address-of operator ['ɒpəreɪtə] 取地址操作符

ADL (argument-dependent lookup) ['ɑ:gjʊmənt] [di'pendənt]

ADO(ActiveX Data Object)ActiveX 数据对象

advanced [əd'vænst] 高级的

aggregation [,ægri'geɪʃən] 聚合、聚集

algorithm ['ælgə'riðəm] 算法

alias ['eɪli:əs] 别名

align [ə'lain] 排列、对齐

allocate ['æləkeɪt] 分配、配置

allocator ['æləukeɪtə] 分配器、配置器

angle bracket ['æŋɡl] ['brækit] 尖括号

annotation [,ænəu'teɪʃən] 注解、评注

API (Application Programming Interface) 应用(程序)编程接口

app domain (application domain) [æp] [dɒ'men] 应用域

application [,æpli'keɪʃən] 应用、应用程序

application framework ['freɪmwɜ:k] 应用程序框架

appearance [ə'piərəns] 外观

append [ə'pend] 附加

architecture ['ɑ:kitektʃə] 架构、体系结构

archive file ['ɑ:kɑɪv] ['faɪl] 归档文件、存档文件

argument ['ɑ:gjumənt] 引数(传给函式的值)。参见 parameter [pə'ræmitə]

array [ə'rei] 数组

arrow operator ['ærəu] ['ɒpəreɪtə] 箭头操作符

ASP(Active Server ['sɜ:və] Page) 活动服务器页面

ASP.NET worker process ['prəuses, 'prɔ-] ASP.NET 工作者进程

assembly [ə'sembli] 装配件、配件

assembly language 汇编语言

assembly manifest ['mænifest] 装配件清单

assert(ion) [ə'sə:t] assertion [ə'sɜ:ʃən] 断言

assign [ə'sain] 赋值

assignment [ə'sainmənt] 赋值、分配

assignment operator 赋值操作符=

associated [ə'səʊʃi,eitid] 相关的、相关联的

associative container [ə'səʊʃjətiv] [kən'teinə] 关联式容器(对应 sequential container [si'kwenzəl])

asynchronous [ei'sɪŋkrənəs] 异步的

atomic [ə'tɒmik] 原子的

atomic operation 原子操作

attribute ['ætribju:t] 特性、属性

authentication [ɔ: ,θentɪ'keɪʃn] service 验证服务

authorization [,ɔ:θərai'zeɪʃən, -ri'z-] 授权

audio ['ɔ:diəu] 音频

A.I. 人工智能 artificial intelligence [,ɑ:ti'fiʃəl] [in'telidʒəns]

B2B integration [,inti'greɪʃən] B2B 整合、B2B 集成 (business-to-business integration)

background 背景、后台(进程)

backward compatible [kəm'pætəbl] 向后兼容、向下兼容

backup 备份

backup device [di'vais] 备份设备

backup file 备份文件

bandwidth ['bændwidθ] 带宽

base class 基类

base type 基类型

batch [bætʃ] 批处理

BCL (base class library) 基类库

binary ['bainəri] 二进制

binary search 二分查找

binary tree 二叉树

binary function 双参函数

binary large object 二进制大对象

binary operator 二元操作符

binding ['baɪndɪŋ] 绑定

bit 位

bitmap ['bit,mæp] 位图

bitwise 按位...

bitwise copy 为单元进行复制；位元逐一复制,按位拷

bitwise operation 按位运算

block 块、区块、语句块

bookkeeping ['buk,ki:piŋ] 簿记

boolean ['bu:liən] 布林值(真假值, true 或 false)

border ['bɔ:də] 边框

bounds checking [baʊndz] ['tʃekin] 边界检查

boxing 装箱、装箱转换

brace [breɪs] 大括号 curly ['kɜːli] brace 花括号

bracket ['brækɪt] (square [skwɛə] brakcet) 中括号、方括号

breakpoint ['breɪkpɔɪnt] 断点

browser applications ['braʊzə] [æpli'keɪʃəns] 浏览器应用(程序)

browser-accessible [æk'sesəbl] application 可经由浏览器访问的应用程序

build 编连(专指编译和连接

built-in [ˌbɪlt 'ɪn] 内建、内置

bus 总线

business 业务、商务(看场合)

business Logic ['lɒdʒɪk] 业务逻辑

business rules 业务规则

buttons 按钮

bug 臭虫

by/through 通过

byte 位元组(由 8 bits 组成)

cache [kæʃ] 高速缓存

calendar ['kælɪndə] 日历

call 调用

callback ['kɔːlbæk] 回调

call-level interface (CLI) 调用级接口 (CLI)

call operator 调用操作符

candidate key ['kændideit] 候选键 (for database)

cascading delete [kæ'skeidiŋ] 级联删除 (for database)

cascading update 级联更新 (for database)

casting ['kɑ:stiŋ] 转型、造型转换

catalog ['kætəlɒg] 目录

chain [tʃein] 链(function calls)

character ['kærəktə] 字符

character format ['fɔ:mæt] 字符格式

character set 字符集

CHECK constraints [kən'streint] CHECK 约束 (for database)

checkpoint ['tʃekpɔɪnt] 检查点 (for database)

check box 复选框

check button 复选按钮

child class 子类

CIL (common intermediate [,intə'mi:dʒət, -dieit] language)通用中间语言、通用中介语言

class 类

class declaration [,deklə'reiʃən] 类声明

class definition [,defi'niʃən] 类定义

class derivation [,deri'veiʃən] list 类继承列表

class factory 类厂

class hierarchy ['haɪə,rɑ:ki] 类层次结构

class library 类库

class loader 类装载机

class template ['templɪt] 类模板

class template partial ['pɑ:ʃəl] specializations [,spɛʃəlɪ'zeɪʃən] 类模板部分特化

class template specializations 类模板特化

classification [,klæsɪfɪ'keɪʃən] 分类

clause [kloʊ:z] 子句

client ['klaɪənt] application 客户端应用程序

client cursor ['kə:sə] 客户端游标 (for database)

code page 代码页

cleanup 清理、清除

CLI (Common Language Infrastructure ['ɪnfɹə,straʊktʃə]) 通用语言基础设施

client ['klaɪənt] 客户、客户端

client area 客户区

client-server 客户机/服务器、客户端/服务器

clipboard ['klɪpbɔ:d] 剪贴板

clone [kləʊn] 克隆

CLS (common language specification [,spesɪfɪ'keɪʃən]) 通用语言规范

code access security 代码访问安全

COFF (Common Object File Format) 通用对象文件格式

collection [kə'lekʃən] 集合

COM (Component [kəm'pəʊnənt] Object Model) 组件对象模型

combo ['kɒmbəʊ] box 组合框

command [kə'mɑ:nd] line 命令行

comment ['kɒment] 注释

commit [kə'mit] 提交 (for database)

communication [kə,mju:ni'keɪʃən] 通讯

compatible [kəm'pætəbl] 兼容

compiler [kəm'paɪl] 编译器

compile time 编译期、编译时

component [kəm'pəʊnənt] 组件

composite ['kɒmpəzɪt] index 复合索引、组合索引 (for database)

composite key 复合键、组合键 (for database)

composition [,kɒmpə'zɪʃən] 复合、组合

concept ['kɒnsept] 概念

concrete [kən'kri:t, 'kɒnkri:t] 具体的

concrete class 具体类

concurrency [kən'kʌrənsi] 并发、并发机制

constraint [kən'streɪnt] 约束 (for database)

configuration [kən,fɪgju'reɪʃən] 配置、组态

connection [kə'nekʃən] 连接 (for database)

connection pooling 连接池

console [kən'səʊl] 控制台

constant ['kɒnstənt] 常量

construct [kən'strʌkt] 构件、成分、概念、构造 (for language)

constructor (ctor) [kən'strʌktə] 构造函数、构造器

container [kən'teinə] 容器

containment [kən'teinmənt] 包容

context ['kɒntekst] 环境、上下文

control [kən'trəʊl] 控件

cookie ['kuki] (不译)

copy 拷贝

CORBA 通用对象请求中介架构

(Common Object Request [rɪ'kwɛst] Broker Architecture)

cover 覆盖、涵盖

create/creation [kri:'eɪʃən] 创建、生成

crosstab query ['kwɪəri] 交叉表查询 (for database)

CRTP

(curiously recurring [rɪ'kʊrɪŋ] template ['templɪt] pattern ['pætən])

CTS (common type system) 通用类型系统

cube [kju:b] 多维数据集 (for database)

cursor ['kə:sə] 光标

cursor 游标 (for database)

custom ['kʌstəm] 定制、自定义

data 数据

data connection 数据连接 (for database)

Data Control Language (DCL) 数据控制语言(DCL) (for database)

Data Definition [,defɪ'niʃən] Language (DDL) 数据定义语言(DDL) (for database)

data dictionary ['dikʃənəri]数据字典 (for database)

data dictionary view 数据字典视图 (for database)

data file 数据文件 (for database)

data integrity [in'tegriti] 数据完整性 (for database)

data manipulation [mə,nɪpju'leɪʃən] language (DML)数据操作语言(DML) (for database)

data mart 数据集市 (for database)

data pump [pʌmp]数据抽取 (for database)

data scrubbing [skrʌblɪŋ]数据清理 (for database)

data source [sɔ:s]数据源 (for database)

Data source name (DSN) 数据源名称(DSN) (for database)

data warehouse ['wɛəhaus, 'wɛəhauz, -haus]数据仓库 (for database)

dataset 数据集 (for database)

database 数据库 (for database)

database catalog 数据库目录 (for database)

database diagram ['daɪəgræm] 数据关系图 (for database)

database file 数据库文件 (for database)

database object 数据库对象 (for database)

database owner 数据库所有者 (for database)

database project ['prɒdʒekt] 数据库工程 (for database)

database role 数据库角色 (for database)

database schema ['ski:mə] 数据库模式、数据库架构 (for database)

database script [skript] 数据库脚本 (for database)

data-bound 数据绑定 (for database)

data-aware control 数据感知控件 (for database)

data member 数据成员、成员变量

dataset 数据集 (for database)

data source 数据源 (for database)

data structure ['strʌktʃə] 数据结构

data table 数据表 (for database)

datagram ['deitəgræm] 数据报文

DBMS (database management system) 数据库管理系统 (for database)

DCOM (distributed [di'stribju:tɪd] COM) 分布式 COM

dead lock 死锁 (for database)

Deallocate [de'elkeɪt] 归还

debug 调试

debugger 调试器

decay [di'keɪ] 退化

decision [di'siʒən] support [sə'pɔ:t] 决策支持

declaration [ˌdeklə'reɪʃən] 声明

Declarative [di'klærətɪv] referential [ˌrefə'renʃəl] integrity [ɪn'tegrəti] (DRI) 声明引用

完整性(DRI) (for database)

deduction [di'dʌkʃən] 推导

Default [di'fɔ:lt] constraint 默认约束 (for database)

default database 默认数据库 (for database)

default instance ['instəns] 默认实例 (for database)

default result set 默认结果集 (for database)

default 缺省、默认值

defer 推迟

definition [,defi'niʃən] 定义

delegate ['deligeit] 委托

delegation 委托

dependent name

deploy [di:'plɔi] 部署

dereference [di'refərəns] 解引用

dereference operator (提领) 运算符

derived class 派生类

design by contract 契约式设计

design pattern ['pætən] 设计模式

destroy [di'strɔi] 销毁

destructor(dtor) [di'strʌktə] 析构函数、析构器

device [di'vais] 设备

DHTML

(dynamic [dai'næmik]HyperText ['haipətəkst] Markup Language)动态超文本标记语言

dialog ['daɪələg]对话框

digest[dai'dʒest]摘要

digital 数字的

DIME

(Direct Internet Message Encapsulation [in,-kæpsə'leɪʃən])

直接 Internet 消息封装

directive [di'rektiv, dai-] (编译)指示符

directory [di'rektəri, dai-]目录

dirty pages 脏页 (for database)

dirty read 脏读 (for database)

disassembler [,disə'semblə]反汇编器

DISCO (Discovery of Web Services)Web Services 的查找

disk 盘

dispatch [dis'pætʃ]调度、分派、派发 (我喜欢“调度”)

DISPID (Dispatch[dis'pætʃ] Identifier [ai'dentɪfaɪə])分派标识符

distributed [di'stribjutɪd] computing [kəm'pjʊ:tiŋ]分布式计算

distributed query 分布式查询 (for database)

DNA (Distributed interNet Application)

分布式网间应用程序

document ['dɒkjumənt, 'dɒkjument]文档

DOM (Document Object Model)文档对象模型

dot operator ['ɒpəreɪtə] (圆)点操作符

driver 驱动(程序)

DTD (document type definition [,defɪ'niʃən]) 文档类型定义

double-byte character set (DBCS)双字节字符集(DBCS)

dump [dʌmp] 转储

dump file 转储文件

dynamic [daɪ'næmɪk] cursor ['kə:sə]动态游标 (for database)

dynamic filter [fɪltə]动态筛选 (for database)

dynamic locking 动态锁定 (for database)

dynamic recovery [rɪ'kʌvəri] 动态恢复 (for database)

dynamic snapshot ['snæpfɒt] 动态快照 (for database)

dynamic SQL statements ['steɪtmənt]动态 SQL 语句 (for database)

dynamic assembly 动态装配件、动态配件

dynamic binding 动态绑定

EAI (enterprise['entəpraɪz] application integration [,ɪntɪ'greɪʃən])企业应用程序集成
(整合)

EBCO (empty base class optimization [,ɒptɪmaɪ'zeɪʃən, -mɪ'z-])空基类优化 (机制)

e-business 电子商务

14

EDI (Electronic [,ɪlek'trɒnɪk] Data Interchange [,ɪntə'tʃeɪndʒ, 'ɪntətʃeɪndʒ])电子数据
交换

efficiency [ɪ'fɪʃənsi]效率

efficient [i'fiʃənt] 高效

end-to-end authentication [ɔː,θentɪ'keɪʃən] 端对端身份验证

end user 最终用户

engine 引擎

entity ['entəti] 实体

encapsulation [in,-kæpsə'leɪʃən] 封装

enclosing [ɪn'kləʊzɪŋ] class 外围类别(与巢状类别 nested class 有关)

enum (enumeration [i,nju:mə'reɪʃən]) 枚举

enumerators [i'nju:mə,reitəz] 枚举成员、枚举器

equal [i:kwəl] 相等

equality [i:'kwɒləti] 相等性

equality operator 等号操作符

error['erə] log 错误日志 (for database)

escape code 转义码

escape character 转义符、转义字符

exclusive [ik'sklu:sɪv] lock 排它锁 (for database)

explicit [ik'splɪsɪt] transaction [træn'zækʃən] 显式事务 (for database)

evaluate [i'væljueɪt] 评估

event 事件

event driven 事件驱动的

event handler ['hændlə] 事件处理器

evidence ['eɪdəns] 证据

exception [ik'sepʃən] 异常

exception declaration [,deklə'reiʃən] 异常声明

exception handling ['hændlin] 异常处理、异常处理机制

exception-safe 异常安全的

exception specification [,spesifi'keiʃən] 异常规范

exit 退出

explicit [ik'splisit] 显式

explicit specialization [,speʃəlai'zeiʃən] 显式特化

export [ik'spɔ:t] 导出

expression [ik'spreʃən] 表达式

facility [fə'siliti] 设施、设备

fat client 胖客户端

feature ['fi:tʃə] 特性、特征

fetch [fetʃ] 提取

field 字段(java)

field 字段 (for database)

field length 字段长度 (for database)

file 文件

filter [filtə] 筛选 (for database)

finalization [,faɪnəl'aɪzeʃən] 终结

firewall ['faɪəwɔ:l] 防火墙

finalizer ['faɪnəlaɪzə] 终结器

firmware ['fə:mweə] 固件

flag 标记

flash memory 闪存

flush [flʌʃ] 刷新

font 字体

foreign key (FK) 外键(FK) (for database)

form 窗体

formal parameter [pə'ræmitə] 形参

forward declaration 前置声明

forward-only 只向前的

forward-only cursor 只向前游标 (for database)

fragmentation [,frægmen'teɪʃən] 碎片 (for database)

framework ['freimwə:k] 框架

full specialization 完全特化

function 函数

function call operator (即 operator ()) 函数调用操作符

function object 函数对象

function overloaded ['əʊvə'ləʊdɪd] resolution[,rezə'lu:ʃən] 函数重载决议

functionality [,fʌŋkʃə'næliiti] 功能

function template 函数模板

functor ['fʌŋktə] 仿函数

GAC (global assembly cache [kæʃ])

全局装配件缓存、全局配件缓存

GC (Garbage collection)

垃圾回收(机制)、垃圾收集(机制)

game 游戏

generate ['dʒenəreɪt] 生成

generic [dʒi'nerɪk] 泛化的、一般化的、通用的

generic algorithm ['ælgəriðəm] 通用算法

genericity ['dʒenerɪsɪti] 泛型

getter (相对于 setter) 取值函数

global ['gləʊbəl] 全局的

global object 全局对象

global scope [skəʊp] resolution operator 全局范围解析操作符

grant [grɑːnt, grænt] 授权 (for database)

granularity [ˌgrænjuˈlærɪti] 粒度

group 组、群

group box 分组框

GUI 图形界面

GUID (Globally Unique [juː'niːk] Identifier [aɪ'dentɪfaɪə]) 全球唯一标识符

hand shaking 握手

handle 句柄

handler 处理器

hard-coded 硬编码的

hard-copy 截屏图

hard disk 硬盘

hardware 硬件

hash table 散列表、哈希表

header file 头文件

heap [hi:p]堆

help file 帮助文件

hierarchy ['haɪə,rɑ:ki]层次结构、继承体系

hierarchical [,haɪə'rɑ:kikəl] data 阶层式数据、层次式数据

hook[huk]钩子

Host (application)宿主(应用程序)

hot key 热键

hyperlink ['haipəlɪŋk]超链接

HTML (HyperText ['haipətɛkst] Markup Language) 超文本标记语言

HTTP pipeline ['paɪp,lain] HTTP 管道

HTTP (HyperText Transfer Protocol) 超文本传输协议

icon 图标

IDE (Integrated Development Environment)集成开发环境

IDL (Interface Definition Language) 接口定义语言

identifier [ai'dentɪfaɪə]标识符

idle ['aɪdl] time 空闲时间

if and only if 当且仅当

IL (Intermediate Language) 中间语言、中介语言

image 图象

IME 输入法

immediate [i'mi:diət] base 直接基类

immediate derived [di'raivd] 直接派生类

immediate updating 即时更新 (for database)

implicit [im'plisit] transaction [træn'zækʃən] 隐式事务 (for database)

incremental[,ɪŋkrə'mentl] update 增量更新 (for database)

index 索引 (for database)

implement ['implimənt, 'impliment] 实现

implementation [,implimen'teɪʃən] 实现、实现品

implicit [im'plisit] 隐式

import 导入

increment ['ɪŋkrimənt] operator 增加操作符

infinite ['ɪnfinət] loop 无限循环

infinite recursive [ri'kə:sɪv] 无限递归

information 信息

infrastructure ['ɪnfərə, strʌktʃə] 基础设施

inheritance [ɪn'herɪtəns] 继承、继承机制

inline ['ɪn, laɪn] 内联

inline expansion 内联展开

initialization [ɪ, nɪʃəlai'zeɪʃən] 初始化

initialization list 初始化列表、初始值列表

initialize [ɪˈnɪʃəlaɪz] 初始化

inner ['ɪnə] join 内联接 (for database)

in-place active 现场激活

instance ['ɪnstəns] 实例

instantiated [ɪns'tænjɪetɪd] 具现化、实体化(常应用于 template)

instantiation [ɪnˌstænjɪ'eɪʃən] 具现体、具现化实体(常应用于 template)

integrate ['ɪntɪɡreɪt] 集成、整合

integrity [ɪn'tegrəti] 完整性、一致性

integrity constraint 完整性约束 (for database)

interprocess communication (IPC) 进程间通讯(IPC)

interacts [ˌɪntə'rækt] 交互

interface 接口

for GUI 界面

interoperability [ˌɪntərˌɒpərə'bɪləti] 互操作性、互操作能力

interpreter [ɪn'təːprɪtə] 解释器

introspection [ˌɪntrəʊ'spekʃən] 自省

invariants [ɪn'veəriənts] 不变性

invoke [ɪn'vəʊk] 调用

isolation [ˌaɪsə'leɪʃn] level 隔离级别 (for database)

iterate ['ɪtəreɪt] 迭代

iterative ['itərətɪv] 反复的、迭代的

iterator [ɪtə'reɪtə] 迭代器

iteration [ˌɪtə'reɪʃən] 迭代(回圈每次轮回称为一个 iteration)

item 项、条款、项目

JIT compilation [ˌkɒmpə'leɪʃən] JIT 编译 即时编译

key 键 (for database)

key column 键列 (for database)

laser 激光

late binding 迟绑定

left outer join 左向外联接 (for database)

level 阶、层例

high level 高阶、高层

library 库

lifetime 生命期、寿命

link 连接、链接

linkage ['lɪŋkɪdʒ] 连接、链接

linker 连接器、链接器

literal ['lɪtərəl] constant 字面常数

list 列表、表、链表

list box 列表框

livelock 活锁 (for database)

load 装载、加载

load balancing ['bælənsɪŋ] 负载均衡

loader 装载机、载入器

local 局部的

local object 局部对象

lock 锁

log 日志

login 登录

login security mode 登录安全模式 (for database)

lookup table 查找表 (for database)

loop [lu:p] 循环

loose coupling ['kʌplɪŋ] 松散耦合

lvalue 左值

machine code 机器码、机器代码

macro ['mækrəʊ] 宏

maintain [meɪn'teɪn] 维护

managed code 受控代码、托管代码

Managed Extensions [ɪk'stɛnʃəns] 受控扩充件、托管扩展

managed object 受控对象、托管对象

mangled ['mæŋg(ə)l] name

manifest ['mænɪfɛst] 清单

manipulator [mə'nɪpjʊleɪtə] 操纵器 (iostream 预先定义的一种东西)

many-to-many relationship 多对多关系 (for database)

many-to-one relationship 多对一关系 (for database)

marshal ['mɑ:ʃəl] 列集

member 成员

member access operator 成员取用运算符(有 dot 和 arrow 两种)

member function 成员函数

member initialization list 成员初始值列表

memberwise 以 member 为单元...、members 逐一...

memberwise copy

memory 内存

memory leak 内存泄漏

menu 菜单

message 消息

message based 基于消息的

message loop 消息环

message queuing[kju:ɪŋ] 消息队列

metadata ['metədɛɪtə] 元数据

metaprogramming[metə'prəʊgræmɪŋ] 元编程

method ['meθəd] 方法

micro 微

middleware 中间件

middle tier 中间层

modeling ['mɒdəlɪŋ] 建模

modeling language 建模语言

modifier ['mɒdifaɪə] 修饰字、修饰符

modem ['məʊdem] 调制解调器

module ['mɒdju:l] 模块

most derived [di'raɪvd] class 最底层的派生类

mouse 鼠标

mutable ['mjʊ:təbl] 可变的

mutex ['mjutex] 互斥元、互斥体

multidimensional [ˌmʌltidi'menʃənl] OLAP (MOLAP) 多维 OLAP(MOLAP)
(for database)

multithreaded [ˌmʌltidiθ'reɪdɪd] server application 多线程服务器应用程序

multiuser [ˌmʌlti'ju:zə] 多用户

multi-tasking 多任务

multi-thread 多线程

multicast ['mʌltɪkɑ:st] delegate ['delɪgət] 组播委托、多点委托

named parameter 命名参数

named pipe 命名管道

namespace 名字空间、命名空间

native 原生的、本地的

25

native code 本地码、本机码

Native Image Generator ['dʒenəreɪtə] (NGEN) 本地映像生成器

nested ['nestɪd] class 嵌套类

nested query 嵌套查询 (for database)

nested table 嵌套表 (for database)

network 网络

network card 网卡

nondependent name

object 对象

object based 基于对象的

object file 目标文件

object model 对象模型

object oriented 面向对象的

object pooling 对象池化

ODBC data source ODBC 数据源 (for database)

ODBC driver ODBC 驱动程序 (for database)

ODR (one-definition rule)

OLE Automation [ˌɔːtə'meɪʃən] objects

OLE 自动化对象 (for database)

OLE Automation [ˌɔːtə'meɪʃən] server

OLE(Object Linking and Embedding [im'bedɪŋ])

自动化服务器 (for database)

OLE DB consumer [kən'sju:mə]

OLE DB 使用者 (for database)

OLE DB for OLAP 用于 OLAP 的 OLE DB (for database)

OLE DB provider OLE DB 提供者 (for database)

one-to-many relationship 一对多关系 (for database)

one-to-one relationship 一对一关系 (for database)

online analytical [ˌænəˈlɪtɪkl] processing (OLAP) 联机分析处理(OLAP) (for database)

online redo[riːˈduː] log 联机重做日志 (for database)

online transaction processing (OLTP) 联机事务处理(OLTP) (for database)

Open Data Services (ODS) 开放式数据服务(ODS) (for database)

Open Database Connectivity [ˌkɒnekˈtɪvəti] (ODBC) 开放式数据库连接(ODBC) (for database)

operand [ˈɒpərænd] 操作数

operating system (OS) 操作系统

operation 操作

operator 操作符、运算符

option [ˈɒpʃən] 选项

optimizer [ˈɒptɪmaɪzə] 优化器

outer join 外联接 (for database)

overflow [ˌəʊvəˈfləʊ] 上限溢位(相对于 underflow)

overhead 额外开销

overload 重载

overload resolution 重载决议

overloaded function 重载的函数

overloaded operator 被重载的操作符

override [,əuvə'raid] 覆写、重载、重新定义

package ['pækɪdʒ] 包

packaging 打包

palette ['pælit] 调色板

parallel ['pærəlel] 并行

parameter [pə'ræmitə] 参数、形式参数、形参

parameter list 参数列表

parameterize [pə'ræmitəraɪz] 参数化

parent class 父类

parentheses[pə'renθɪsɪz] 圆括弧、圆括号

parse [pɑːz] 解析

parser ['pɑːsə] 解析器

part 零件、部件

partial specialization 局部特化

pass by address 传址(函式引数的传递方式)(非正式用语)

pass by reference 传地址、按引用传递

pass by value 按值传递

pattern ['pætən] 模式

PDA (personal digital ['dɪdʒɪtəl] assistant) 个人数字助理

PE (Portable Executable ['eksɪkjʊ:təbl]) file 可移植可执行文件

performance [pə'fɔːməns] 性能

persistence [pə'sistəns]持久性

PInvoke (platform invoke service) 平台调用服务

pixel ['piksəl]像素

placement ['pleismənt] delete

placement new

placeholder ['pleis,həuldə]占位符

platform ['plætfɔ:m]平台

POD (plain old data (type)) 简单旧数据类型

POI (point of instantiation [in,stænfieɪʃən])

pointer 指针

poll [pəʊl]轮询

pooling 池化

polymorphism [,pɒli'mɔ:fɪz(ə)m]多态

pop up 弹出式

port [pɔ:t, pəʊt]端口

postfix ['pəʊstfiks]后缀

precedence ['presidəns, pri'si:-]优先序(通常用于运算符的优先执行次序)

prefix [,pri:'fiks, 'pri:fiks]前缀

preprocessor [,pri:'prəʊsesə]预处理器

primary key (PK)主键(PK) (for database)

primary table 主表 (for database)

primary template 原始模板

primitive ['prɪmɪtɪv] type 原始类型

print 打印

printer 打印机

procedure [prə'si:dʒə] 过程

procedural [prə'si:dʒərəl] 过程式的、过程化的

process 进程

profile ['prəʊfaɪl] 评测

profiler ['prəʊfaɪlə] 效能(性能)评测器

program 程序

programmer 程序员

programming 编程、程序设计

progress bar 进度指示器

project 项目、工程

property 属性

protocol ['prəʊtəkəl] 协议

pseudo ['psju:dəu] code 伪码

qualified ['kwɒlɪfaɪd] 经过资格修饰(例如加上 scope 运算符)

qualified name

qualifier ['kwɒlɪfaɪə] 修饰符

quality 质量

queue [kju:] 队列

race condition 竞争条件 (多线程环境常用语)

radian ['reɪdiən] 弧度

radio button 单选按钮

raise [reɪz] 引发(常用来表示发出一个 exception)

random number 随机数

range 范围、区间

rank 等级

raw [rɔ:] 未经处理的

readOnly 只读

record 记录 (for database)

recordset ['rekɒdset] 记录集 (for database)

recursive [ri'kɜ:sɪv] 递归

re-direction 重定向

refactoring [ri'fæktərɪŋ] 重构

refer 引用、参考

reference 引用、参考

reference counting 引用计数

referential [,refə'renʃəl] integrity [ɪn'tegrəti] (RI) 引用完整性(RI) (for database)

register ['redʒɪstə] 寄存器

reflection 反射

31

refresh data 刷新数据 (for database)

regular expression 正则表达式

relational database 关系数据库

remote 远程

remote request 远程请求

represent 表述, 表现

resolve 解析、决议

resolution [ˌrezəˈluːʃən] 解析过程

result set 结果集 (for database)

retrieve [riˈtri:v] data 检索数据

return 返回

return type 返回类型

return value 返回值

right outer join 右向外联接 (for database)

revoke [riˈvəuk] 撤销

robust [rəʊˈbʌst] 健壮

robustness [rəʊˈbʌstnis] 健壮性

roll back 回滚 (for database)

roll forward 前滚 (for database)

routine [ruːˈti:n] 例程

row 行 (for database)

row lock 行锁 (for database)

rowset 行集 (for database)

RPC (remote [riˈməʊt] procedure call) RPC(远程过程调用)

runtime 执行期、运行期、执行时、运行时

rvalue 右值

save 保存

savepoint 保存点 (for database)

SAX (Simple API for XML)

scalable ['skeiləbl] 可伸缩的、可扩展的

schedule ['ʃədju:əl] 调度

scheduler ['ʃedju:ələ] 调度程序

schema ['ski:mə] 模式、纲目结构

scroll bar 滚动条

scope [skəʊp] 作用域、生存空间

scope operator 生存空间操作符

scope resolution [,rezə'lu:ʃən] operator 生存空间解析操作符

screen 屏幕

SDK (Software Development Kit) 软件开发包

sealed [si:ld] class 密封类

search [sə:tʃ] 查找

semantics [si'mæntiks] 语义

semaphore ['semə,fɔ:, 信号量

sequential [si'kwenʃəl] container 序列式容器

server 服务器、服务端

serial ['siəriəl] 串行

serialization [,siəriəlai'zeɪʃən]/serialize 序列化

server cursor 服务端游标、服务器游标 (for database)

session 会话 (for database)

setter ['setə] 设值函数

shared lock 共享锁 (for database)

sibling ['siblin] 同级

side effect 副作用

signature ['signətʃə] 签名

single-threaded 单线程

slider ['slaidə] 滑块

slot [slɒt] 槽

smart pointer ['pɔɪntə] 智能指针

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) 简单邮件传输协议

snapshot ['snæpʃɒt] 截屏图

snapshot 快照 (for database)

specialization [ˌspeʃəlaɪ'zeɪʃən] 特化

specification [ˌspesɪfɪ'keɪʃən] 规范、规格

splitter 切分窗口

SOAP (simple object access protocol ['prəʊtəkɒl]) 简单对象访问协议

software 软件

source code 源码、源代码

SQL (Structured ['strʌktʃəd] Query Language) 结构化查询语言 (for database)

stack [stæk] 栈、堆栈

stack unwinding [ʌn'waɪndɪŋ] 叠辗转开解(此词用于 exception 主题)

standard library 标准库

standard template library 标准模板库

stateless ['steɪtlɪs] 无状态的

statement ['steɪtmənt] 语句、声明

static cursor 静态游标 (for database)

static SQL statements 静态 SQL 语句 (for database)

stored [stɔ:d] procedure 存储过程 (for database)

status ['steɪtəs] bar 状态条

stream [stri:m] 流

string 字符串

stub 存根

subobject ['sʌb'ɒbdʒɪkt] 子对象

subquery 子查询 (for database)

subroutine ['sʌbru:ti:n] 子例程

subscript operator 下标操作符

subset 子集

subtype 子类型

support 支持

suspend [sə'spend] 挂起

symbol 记号

syntax ['sɪntæks] 语法

system databases 系统数据库 (for database)

system tables 系统表 (for database)

table 表 (for database)

table lock 表锁 (for database)

table-level constraint 表级约束 (for database)

tape backup 磁带备份 (for database)

target 标的, 目标

task switch 工作切换

TCP (Transport Control Protocol ['prəutəkɒl]) 传输控制协议

template ['templɪt] 模板

template-id

template argument deduction [di'dʌkʃən] 模板参数推导

template explicit [ik'splɪsɪt] specialization 模板显式特化

template parameter 模板参数

template template parameter

temporary ['tempərəri] object 临时对象

temporary table 临时表 (for database)

text 文本

text file 文本文件

thin client 瘦客户端

third-party 第三方

thread 线程

thread-safe 线程安全的

throw 抛出、引发(常指发出一个 exception)

token 符号、标记、令牌 (看场合)

trace 跟踪

transaction [træn'zækʃən] 事务 (for database)

transaction log 事务日志 (for database)

transaction rollback ['rəʊlbæk] 事务回滚 (for database)

transactional replication [,repli'keɪʃən] 事务复制 (for database)

translation unit 翻译单元

traverse ['trævəs, -və:s, trə'və:s, træ-] 遍历

trigger ['trigə] 触发器 (for database)

two-phase [feɪz] commit 两阶段提交 (for database)

tuple ['tʌpl] n. 元组, 重数

two-phase [feɪz] lookup 两阶段查找

type 类型

UDDI(Universary [feɪz] Description, Discovery and Integration [,inti'greɪʃən]) 统一描述、查询与集成

UML (unified ['ju:nɪfaɪd] modeling language) 统一建模语言

unary ['ju:nəri] function 单参函数

unary operator 一元操作符

unboxing [,ʌn'bɒks ɪŋ] 箱、拆箱转换

underflow 下限溢位(相对于 overflow)

Union ['ju:niən] query 联合查询 (for database)

UNIQUE [ju:'ni:k] constraints UNIQUE 约束 (for database)

unique index 唯一索引 (for database)

unmanaged code 非受控代码、非托管代码

unmarshal[[ʌn 'mɑ:ʃəl]] 散集

unqualified [ʌn'kwɒlifaɪd] 未经限定的、未经修饰的

URI (Uniform Resource identifier [ai'dentifaɪə]) 统一资源标识符

URL (Uniform Resource Locator) 统一资源定位器

user 用户

user interface 用户界面

value types 值类型

variable ['vɛəriəbl] 变量

vector ['vektə] 向量(一种容器, 有点类似 array)

viable ['vaɪəbl] 可行的

video 视频

view 视图

VEE (Virtual Execution Engine) 虚拟执行引擎

vendor ['vɛndə:] 厂商

view 视图 (for database)

virtual function 虚函数

virtual machine 虚拟机

virtual memory 虚拟内存

vowel ['vauəl] 元音字母

Web Services web 服务

WHERE clause WHERE 子句 (for database)

wildcard ['waɪldkɑ:d] characters 通配符字符 (for database)

wildcard search 通配符搜索 (for database)

window 窗口

window function 窗口函数

window procedure 窗口过程

Windows authentication [ˌɔːθentɪ'keɪʃən] Windows 身份验证

wizard ['wɪzəd] 向导

word 单词

word processor 字处理器

wrapper ['ræpə] 包装、包装器

write enable [i'neɪbl] 写启用 (for database)

write-ahead log 预写日志 (for database)

write-only 只写

WSDL (Web Service Description Language) Web Service 描述语言

XML(eXtensible [ɪk'stensəbl] Message Interface (XMI)

XML 消息接口-

XML (extensible Markup Language) 可扩展标记语言

XSD (XML Schema [ˈski:mə] Definition) XML 模式定义语言

XSL (extensible Stylesheet Language) 可扩展样式表语言

XSLT (extensible Stylesheet Language Transformation)可扩展样式表语言转换

xxx based 基于 xxx 的

xxx oriented 面向 xxx

本篇文章来源于 外语爱好者网站(<http://www.ryedu.net>) 转载请以链接形式注

明出处 网址: http://www.ryedu.net/syy/hyyy/200912/15824_2.html